

<http://ipc2u.ru/catalog/nport5230>

11:49 22.03.2016



Промышленная автоматизация

+7 (495) 232-02-07, sales@ipc2u.ru[Каталог](#) [Поддержка и сервис](#) [Статьи](#) [Новости](#) [О компании](#)[Главная](#) > [Каталог](#) > [Промышленные коммуникации](#) > [Серверы последовательных интерфейсов](#) > [NPort в стандартном исполнении](#) > [NPort 5210/5230/5232](#)

NPort 5230

2-портовый асинхронный сервер RS-232 + RS-422/485 в Ethernet

204⁰⁹ у.е. (14 324.21 Р)

1 шт.

Для добавления товара в корзину необходимо [авторизоваться](#)[Увеличить](#)Производитель: [MOXA](#)

Наличие на складе: 1 (0) *

Количество COM-портов всего: 2

COM портов RS-232: 1

COM портов RS-422/485: 1

Разъемы COM-портов: Клеммная колодка

Портов Ethernet всего: 1

Тип: Безвентиляторный

Совместимость с операционными системами: Linux kernel 2.6, Windows CE 5.0, Windows CE 6.0, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP, Windows XP Embedded, Windows 7, Windows 8, Linux kernel 2.4, Linux kernel 3.x, Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows 2000, Windows Vista, Windows 8.1, UnixWare 7, QNX 4.25, QNX 6, Solaris 10, FreeBSD, AIX 5.x, HP-UX 11i, Mac OS X**Температура эксплуатации:** 0 ... 55 °C

Спецификация

Производитель

Имя: MOXA

Конструктивное исполнение

Конструкция корпуса: Металлический корпус
Вид монтажа: Монтаж на стене, Монтаж на DIN-рейку

Интерфейсы ввода-вывода

Количество COM-портов всего: 2
COM портов RS-232: 1
Максимальная скорость COM-портов RS-232: 230400 Бит/с
COM портов RS-422/485: 1
Максимальная скорость COM-портов RS-422/485: 230400 Бит/с
Разъемы COM-портов: Клеммная колодка (5 контактов на порт)

Сетевые интерфейсы

Портов Ethernet всего: 1
Портов 10/100 Mbit/s: 1
Разъем порта 10/100 Mbit/s: 1xRJ-45

Сетевые протоколы

Протоколы: SNTP, SMTP, BootP, HTTP, Telnet, ICMP, TCP, UDP, DHCP, DNS, SNMP V1
Версия протокола IP: IPv4

Охлаждение

Тип: Безвентиляторный