

**Куда:**

**Кому:**

**От: Руководителя направления "BAU" ООО "REMMERS"**

**Пащенко В.П.**

**Тема: гидроизоляция**

Предлагаем для гидроизоляции на объекте "Соловецкий монастырь" материал, Multi-Baudicht 2K (MB 2K) - Объединяет свойства эластичного гидроизоляционного шлама и толстослойного битумного гидроизоляционного покрытия, применяется для гидроизоляции строительных сооружений, не содержит растворителей.

**Основа: полимерное вяжущее, цемент, специальные наполнители, добавки**

**Плотность готовой смеси: ок. 1,1 кг/дм<sup>3</sup>**

**Консистенция: пастообразная**

**Время жизнеспособности: ок. 30-60 мин.**

**Водонепроницаемость: до 10 м водяного столба**

**Время высыхания ок. 18 часов (5°C/отн.вл.возд 70 %)\***

**Герметичность при ответе требованиям даже**

**раскрытии основания: без армирования**

**Перекрытие трещин:  $\geq 2$  мм (при толщине сухого слоя 3 мм)**

**Толщина слоя: свежий слой 1,1 мм дает толщину сухого слоя ок. 1 мм**

**Коэффициент сопротивления**

**диффузии водяного пара  $\mu$ : ок 6600**

**Объектная стоимость (спец-цена): 25 кг – 7 137,00**

**Расход материала: 1,2 кг/м<sup>2</sup> соотв. толщине сухого слоя ок. 1 мм**

**Грунтование: 0,1 кг/м<sup>2</sup> Kiesol**

**Руководитель направления "BAU" ООО "REMMERS"**

**Пащенко Вадим Петрович.**

**Тел.: 8-910-417-45-60**