

ГЛАВНАЯ (/)	КАТАЛОГ	СЕРТИФИКАТЫ (/CERTIFIKATY/)	ПАРТНЕРАМ (/PARTNERAM/)	О КОМПАНИИ (/О-КОМПАНИИ/)	КОНТАКТЫ (/KONTAKTY/)
-------------	---------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------

Каталог (/catalog/) > Шкафы, щиты и стойки (/catalog/shkafy-shchity-i-stoyki) > Контроль микроклимата (/catalog/shkafy-shchity-i-stoyki/kontrol-mikrokli

Серверы и опции (/catalog/servery)

Системы бесперебойного питания (/catalog/sistemy-bespereboynogo-pitaniya)


Шкафы, щиты и стойки (/catalog/shkafy-shchity-i-stoyki)


ID 1256 SK Фильтрующий вентилятор Rittal, 55 м3/ч, диагональный двигатель, с расщепленными полюсами с автоматическим пуском

Шкафы и стойки для IT оборудования (/catalog/shkafy-shchity-i-stoyki/shkafy-i-stoyki-dlya-it-oborudovaniya)

Щиты и корпуса для электрооборудования (/catalog/shkafy-shchity-i-stoyki/shchity-i-korpusa-dlya-elektrooborudovaniya)

Контроль микроклимата (/catalog/shkafy-shchity-i-stoyki/kontrol-mikroklimata)





Код товара3238100


ПроизводительRittal


ГарантияПроизводителя

НаличиеУточняйте

Цена в валюте75.80 EUR

Цена <sup>?</sup>5 668 Р

 Сравнить

 Купить

Охлаждение окружающим воздухом (/catalog/shkafy-shchity-i-stoyki/kontrol-mikroklimata/okhlazhdenie-okruzhayushchim-vozdukhom)

Холодильные агрегаты (/catalog/shkafy-shchity-i-stoyki/kontrol-mikroklimata/kholodilnye-agregaty)

Обогреватели (/catalog/shkafy-shchity-i-stoyki/kontrol-mikroklimata/obogrevateli)

Опции для контроля микроклимата (/catalog/shkafy-shchity-i-stoyki/kontrol-mikroklimata/optsii-dlya-kontrolya-mikroklimata)

Жидкостное охлаждение (/catalog/shkafy-shchity-i-stoyki/kontrol-mikroklimata/zhidkostnoe-okhlazhdenie)

Комплектующие для контроля микроклимата (/catalog/shkafy-shchity-i-stoyki/kontrol-mikroklimata/komplektuyushchie-dlya-kontrolya-mikroklimata)

Фильтрующие элементы (/catalog/shkafy-shchity-i-stoyki/kontrol-mikroklimata/filtryuyushchie-elementy)

Командные панели, несущие рычаги и системы стоек (/catalog/shkafy-shchity-i-stoyki/komandnye-paneli)

Описание

Оплата

Доставка

Подобные товары

SK 3238.100 рекомендовано использовать как альтернативу Rittal SK 3322.107

Характеристики 3238100 Rittal

Корпус:	Ширина, мм	148.5
	Высота, мм	148.5
	Глубина, мм	74.5
	Степень защиты, IP	54
	Цвет	RAL 7035
	Глубина конструкции, мм	16
Вентилятор:	Монтажная глубина, мм	58.5
	Степень защиты, IP с доп. прокладкой тонкой очистки	55
	Степень защиты, IP с защитным кожухом	56
Необходимый монтажный вырез:	Двигатель	Диагональный, с расщепленными полюсами с автоматическим пуском
	Монтажный вырез ширина, мм	124
Мощность (свободного)	Монтажный вырез высота, мм	124
	Свободный поток вентиляторов при 50 Гц, м3/ч	55