

МОДУЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ SFP CISCO GLC-SX-MM

[Версия для печати](#)! [Важная информация!](#)

Описание: Многомодовое оптоволокно (1000BaseSX, LC разъем), SPF, duplex

Товар бывший в употреблении. Прошел тестирование.

Гарантия: **3 месяца**

[Расширенная гарантия](#)

Артикул: **Cisco GLC-SX-MM**

Наличие:

- **Екатеринбург 6 шт.**

Ваша цена —

2 947.73 Р / шт

Оптовая цена —

2 687.85 Р

Специальная цена —

2 514.38 Р

[Условия](#)

[предоставления](#)

1 ШТ

[Заказать](#)

SFP (Small Form-factor Pluggable) предназначены для установки в слот маршрутизатора или коммутатора и обеспечивают подключение его к сети с помощью нужного интерфейса. Конвертеры SFP поддерживают режим горячей замены (hot-swap). Выпускаются различные модули, позволяющие подключить необходимое оборудование к различным средам передачи: многомодовое оптоволокно, одномодовое оптоволокно, витая пара.

Модуль Cisco GLC-SX-MM стандарта 1000BASE-SX SFP предназначен для работы по многомодовому оптоволокну на расстояния не более 550 метров

Технические характеристики:

- выходная мощность передатчика: -9.5 ~ -3 dBm
- длина волны 850nm
- скорость передачи данных: 100Mbps~ 1,25Gbps
- максимальная длина двухволоконного многомодового оптического кабеля: 550 m
- рабочая температура: 0~50 °C
- напряжение питания: 3.3 V
- разъемы для оптического кабеля: двойной LC

[Информация о модулях GBIC \(Portable Product Sheet - GBIC's\)](#)

Производитель: [Cisco](#)

Сопутствующие товары