

Ведомость фурнитуры

на рамы для окон ОК1-1 -- ОК1-12, ОК1-26 -- ОК1-41

Поз.	Наименование	Кол-во на 1 окно	Кол-во на 28 окон
1	Петля оконная	8 шт.	224 шт.
2	Ручка-скоба оконная	2 шт.	56 шт.
3	Шпингалет	4 шт.	112 шт.
4	Петля форточная	4 шт.	112 шт.
5	Завертка форточная	2 шт.	56 шт.
6	Крючок ветровой	2 шт.	56 шт.
7	Останов	2 шт.	56 шт.

Примечания:

1. Чертеж оконного блока разработан на основе обмеров сохранившихся столярных заполнений окон 1-го этажа.
2. Маркировку проемов см. РД-1.
3. Узлы и шаблоны деталей см. РД-45 – РД-48.
4. После установки лесов необходимо произвести тщательный осмотр и уточнить габариты сохранившихся оконных колод. Колоды и отдельные брусья колод, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, подлежат замене. При установке вновь изготовленных колод (и отдельных брусев колод) допускается подтека внешних контуров.
5. Подлинные оконные решетки лагерного периода реставрировать в соответствии с технологическими рекомендациями и установить в закладные колоды (подлинные или вновь изготовленные). Количество и места установки реставрируемых решеток согласовать с архитектором-реставратором.
6. Оконные заполнения изготовить из древесины сосны I сорта влажностью не более 12%.
7. Поверхности оконных колод, обращенные к кладке и находящиеся под наметом штукатурки, обрабатываются антисептиком, осматриваются или обиваются толем.
8. Швы между колодой и кладкой тщательно проконопачиваются паклей , смоченной в растворе алебастра.
9. Деревянные элементы загрунтовать и окрасить в соответствии с технологическими рекомендациями. Цвет покраски согласовать с архитектором-реставратором.
10. Наружные подоконники изготовить из доски толщиной 50 мм, покрыть кровельным железом с покрытием согласно цветовому решению фасадов.
11. Веломость внутренних подоконников см. РД-44.
12. Фурнитуру изготовить из латуни . Оконная ручка-скоба и форточная завертка представлены на листе РД-57. Петли, шпингалеты, ветровые крючки, остановы подобрать стилизованные из имеющегося ассортимента или изготовить по индивидуальному проекту . Выбранную фурнитуру согласовать с архитектором-реставратором.
13. Все размеры даны в миллиметрах.

					209-29-10Р-АР		
					Архангельская область, Соловки, Остров Анзер, Свято-Троцкий скит		
Изм.	Коп. уч.	Лист	М. док.	Подп.	Дата		
Рук. рест.	Беляева Т.М.			<i>Беляева Т.М.</i>		Ансамбль Троцкий церкви с колокольней и кельиными корпусом	Статья
Науч. руковод.	Смирнов Н.И.			<i>Смирнов Н.И.</i>			Лист
Арх.-реставр.	Тихановская А.С.			<i>Тихановская А.С.</i>			Листов
Арх.-реставр.	Котышева И.А.			<i>Котышева И.А.</i>		РД	37
Арх.-реставр.	Краус С.В.			<i>Краус С.В.</i>		Столярные заполнения оконных проемов.	
Вед. учк.-рест.	Тарасин Н.Н.			<i>Тарасин Н.Н.</i>		ОК1-1 -- ОК1-12, ОК1-26 -- ОК1-41 М 1:10	ООО "Мастерские Андрея Анисимова"

Итого: 9,02 м. куб.