

Общий вид
масштаб 1:10



Петля засова

p_1

ДВЕРНАЯ КОЛОДА
масштаб 1:10




ПЕТЛЯ ЗАСАВА (изготовить 4 штуки)
масштаб 1:1

ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО
Вид 1-1
масштаб 1:10




ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО
Вид 2-2
масштаб 1:10



ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО
Вид 3-3
масштаб 1:10



1



Обивка толем в 2 слоя

Конопатка



ПРИМЕЧАНИЕ:

ЗАСАВ (изготовить 4 штуки)
масштаб 1:1



ВЕДОМОСТЬ ФУРНИТУРЫ

1. По данному чертежу изготовить 12 блоков (Дв2-4, Дв2-5, Дв2-7, Дв2-9, Дв2-4, Дв2-10, Дв2-10А, Дв2-11, Дв2-12, Дв2-13, Дв2-14, Дв2-16)
3. Маркировку проемов смотреть лист 1 и 3 данного комплекта чертежей.
4. Перед началом работ габариты проема следует уточнить. При установке допускается подтеска внешних контуров колоды.
5. Дверной блок изготавливается из древесины сосны 1 сорта, влажность не более 12%.
6. Поверхности дверных колод обращенные к кладке и находящиеся под наметом штукатурки, обрабатываются антисептиком и обиваются толем в 2 слоя.
7. Установка дверных колод выполняется по уровню и отвесу (без перекосов), крепится к кладке специальными ершами.
8. Швы между колодой и кладкой тщательно проконопачиваются паклей смоченной в растворе алебаstra.
9. Цвет покраски согласовать с архитектором.
10. Скобяные изделия представлены на листе 65 .

209-29-14P

Архангельская область, Соловки,
остров Анзер, Свято-Троицкий скит

Ансамбль Троицкой церкви
с колокольной и келейным корпусом

Столярные заполнения дверных проемов ООО "Мастерские Андрея Анисимова"